

CDS-L 系列

在线互动机式UPS



性能特点

- ★ 卓越的微处理器确保可靠运行；
- ★ 自动调节市电升压、降压，稳定电压输出；
- ★ 超宽市电输入范围；
- ★ 可调式超级快速充电；
- ★ 市电重启功能；
- ★ 关机充电功能；
- ★ 冷启动功能；
- ★ 可外接大容量电池。

规格型号	CDS600L	CDS1KL	CDS2KL
容量	600 VA / 360 W	1000 VA / 600 W	2000 VA / 1200 W
输入			
电压	220 VAC	220 VAC	220 VAC
电压范围	140 - 290 VAC		
频率	50 Hz		
输出			
电压范围(电池模式)	±10%		
转换时间	一般 4-8 ms, 最多不超过13ms		
波形(电池)	模拟正弦波		
外接电池			
电池电压	12 VDC		24 VDC
浮充电压	13.7 VDC ± 0.5 VDC		27.4VDC ±1VDC
最大充电电流	2.5A/6A/10 A(可调整)	5A/10A/15A/20 A(可调整)	
指示灯说明			
市电模式	绿灯亮		
电池模式	黄灯闪		
错误	红灯亮		
警告声音			
电池电量低	每1秒响一声		
过载	每0.5秒响一声		
错误	连续鸣响		
保护功能			
全面保护	过载, 过充, 短路保护		
物理性能			
尺寸, 宽 x 深 x 高 (mm)	96.8 x 358.5 x 146.5	145 x 395 x 220	
重量 (kg)	5.4	9.9	13.4
使用环境			
湿度	0-90 % 湿度		
工作温度	0°C to 40°C		
存储温度	-20°C to 50°C		
噪音	小于40dB		

现行产品规格若有变更不再另行通知